



## Mini S4/i S35 T2.8 镜头 | 基础参数规格

产品规格	18mm	21mm	25mm	32mm	40mm
光圈	T2.8 - T22	T2.8 - T22	T2.8 - T22	T2.8 - T22	T2.8 - T22
光圈刻度的旋转角度	77°	77°	77°	77°	77°
最小标记物体距离	250 mm	250 mm	250 mm	300 mm	400 mm
	10 in	10 in	10 in	12 in	16 in
角度旋转到MOD终点	300°	300°	300°	300°	300°
从镜头前端到 PL 卡口的长度	118 mm	110 mm	105 mm	110 mm	110 mm
	4.6 in	4.3 in	4.1 in	4.3 in	4.3 in
最大前端直径	110 mm	87 mm	87 mm	87 mm	87 mm
	4.3 in	3.4 in	3.4 in	3.4 in	3.4 in
30 毫米图像对角线时 S35 格式的最大视角	80°	73°	62°	50°	41°
总重量 (带 PL 镜头卡口)	1.3 kg	1.6 kg	1.4 kg	1.6 kg	1.7 kg
	2.9 lbs	3.4 lbs	3 lbs	3.5 lbs	3.7 lbs
前端滤镜螺纹	N/A	N/A	M82 x 0.75	M82 x 0.75	M82 x 0.75

Continued on next page →

最大格式覆盖范围	Super35, 优化为 33.54 毫米的覆盖范围
焦点刻度	英制或公制刻度标有从无穷远到 MOD 的刻度
焦点驱动齿轮	121 齿 0.8 公制模块
光圈刻度	两个相对的线性 T 形刻度 - 标有全档和三档
光圈驱动齿轮	119 齿 0.8 公制模块
镜头卡口	PL



## Mini S4/i S35 T2.8 镜头 | 基础参数规格

产品规格	50mm	65mm	75mm	100mm	135mm
光圈	T2.8 - T22	T2.8 - T22	T2.8 - T22	T2.8 - T22	T2.8 - T22
光圈刻度的旋转角度	77°	77°	77°	77°	96°
最小标记物体距离	500 mm	700 mm	750 mm	900 mm	1,000 mm
	20 in	2 ft 3 in	2 ft 6 in	3 ft	3 ft 3 in
角度旋转到MOD终点	300°	300°	300°	300°	300°
从镜头前端到 PL 卡口的长度	137 mm	135 mm	135 mm	137 mm	158 mm
	5.4 in	5.3 in	5.3 in	5.4 in	6.2 in
最大前端直径	87 mm	87 mm	87 mm	87 mm	87 mm
	3.4 in	3.4 in	3.4 in	3.4 in	3.4 in
30 毫米图像对角线时 S35 格式的最大视角	34°	26°	22°	17°	14.16°
总重量 (带 PL 镜头卡口)	1.5 kg	1.6 kg	1.6 kg	1.6 kg	1.8 kg
	3.3 lbs	3.5 lbs	3.5 lbs	3.5 lbs	4 lbs
前端滤镜螺纹	M82 x 0.75	M82 x 0.75	M82 x 0.75	M82 x 0.75	M82 x 0.75

最大格式覆盖范围	Super35, 优化为 33.54 毫米的覆盖范围
焦点刻度	英制或公制刻度标有从无穷远到 MOD 的刻度
焦点驱动齿轮	121 齿 0.8 公制模块
光圈刻度	两个相对的线性 T 形刻度 - 标有全档和三档
光圈驱动齿轮	119 齿 0.8 公制模块
镜头卡口	PL