



Macro/i FF T2.5 镜头（1:1 微距） | 基础参数规格

产品规格	60mm	90mm	150mm
光圈	T2.5 - T22	T2.5 - T22	T2.5 - T22
光圈刻度的旋转角度	90°	90°	90°
最小标记物体距离	1:1	1:1	1:1
角度旋转到MOD终点	290°	290°	290°
距镜头前端最近对焦距离	46 mm 1.8 in	92 mm 3.6 in	162 mm 6.4 in
从镜头前端到 PL 卡口的长度	159 mm 6.2 in	171 mm 6.7 in	218 mm 8.5 in
最大前端直径	87 mm 3.4 in	87 mm 3.4 in	87 mm 3.4 in
FF 格式最大视角	39°	27°	17°
30 毫米图像对角线时 S35 格式的最大视角	28°	19°	12°
总重量（带 PL 镜头卡口）	2.3 kg 5 lbs	2.5 kg 5.5 lbs	2.9 kg 6.3 lbs
前端滤镜螺纹	M82 x 0.75	M82 x 0.75	M82 x 0.75

最大格式覆盖范围	全画幅及以上，覆盖范围达 46.3 mm
焦点刻度	双焦距刻度 - 英制和公制，1:1 至无限远
焦点驱动齿轮	140 齿 0.8 公制模块
光圈刻度	两个相对的线性 T 形刻度 - 标有全档和三档
光圈驱动齿轮	134 齿 0.8 公制模数