



Varotal/i FF T2.9 球面变焦镜头 | 基础参数规格

产品规格	19-40mm	30-95mm	85-215mm
光圈	T2.9 - T22	T2.9 - T22	T2.9 - T22
光圈刻度的旋转角度	48°	48°	48°
最小标记物体距离	0.6 m 2 ft	0.8 m 2 ft 8 in	1.5 m 5 ft
角度旋转到MOD终点	280°	280°	280°
变焦的旋转角度	103°	112°	100°
从镜头前端到 PL 卡口的长度	228 mm 9 in	255 mm 10 in	255 mm 10 in
最大前端直径	114 mm 4.5 in	114 mm 4.5 in	114 mm 4.5 in
总重量 (带 PL 镜头卡口)	3.5 kg 7.7 lbs	4 kg 8.8 lbs	4 kg 8.8 lbs
螺旋式过滤器	M112.5 x 0.5	M112.5 x 0.5	M112.5 x 0.5

最大格式覆盖范围	全画幅及以上, 覆盖范围达 46.3 mm
焦点刻度	英制或公制刻度标有从无穷远到 MOD 的刻度 0.6 米/2 英尺至无限远 0.8 米/2 英尺 8 英寸至无限远 1.5 米/5 英尺至无限远
对焦、光圈和变焦驱动齿轮	0.8 公制模块
光圈刻度	两个相对的线性 T 刻度--标有全档和三档
镜头卡口	PL