



SP3 | 基础参数规格

产品规格	25mm	32mm	50mm	75mm	100mm
光圈	T2.4 - T16	T2.4 - T16	T2.4 - T16	T2.4 - T16	T2.4 - T16
光圈刻度的旋转角度	78°	78°	78°	78°	78°
最近标记对焦距离	250 mm	350 mm	500 mm	800 mm	800 mm
	10 in	13 in	20 in	3 ft	3 ft
距镜头前端最近对焦距离	139 mm	223 mm	394 mm	689 mm	663 mm
	5.5 in	8.8 in	15.5 in	27.1 in	26.1 in
角度旋转到MOD终点	160°	160°	160°	160°	160°
镜头总长度 (E-卡口)	98 mm	94 mm	94 mm	98 mm	124 mm
	3.85 in	3.7 in	3.7 in	3.85 in	4.88 in
最大前端直径	64 mm	64 mm	64 mm	64 mm	82 mm
	2.52 in	2.52 in	2.52 in	2.52 in	3.22 in
全画幅格式对角线视野	81°	69°	47°	32°	25°
S35格式对角线视野	62°	50°	34°	22°	17°
总重量 (含镜头卡口)	575 g	520 g	500 g	520 g	690 g
	1.27 lbs	1.15 lbs	1.10 lbs	1.15 lbs	1.52 lbs
前端滤镜螺纹	M58 x 0.75	M58 x 0.75	M58 x 0.75	M58 x 0.75	M77 x 0.75

最大格式覆盖范围	全画幅, 成像圈 46.3 mm
焦点刻度	双焦点非线性刻度 - 英制和公制 - 刻度范围从无穷远到 MOD
焦点驱动齿轮	83齿 0.8 公制模数
光圈刻度	非线性, 整数与1/3刻度
光圈驱动齿轮	83齿 0.8 公制模数
卡口	E, RF*, L, M** (L-卡口 和 M-卡口 单独出售)

*RF-卡口将在推出后不久供应。购买者可根据包装上的说明免费兑换一套。

**M-卡口将在2024初供应。