



AP3 | 基础规格

基础规格	35mm	50mm	85mm
光圈	T2.4 - T16	T2.4 - T16	T2.4 - T16
光圈刻度的旋转角度	79°	79°	79°
最近标记对焦距离	500 mm 20 in	600 mm 2 ft	900 mm 3 ft
最近对焦距离 (从镜头前端开始测量)	329 mm 13 in	440 mm 15.7 in	713 mm 28.1 in
角度旋转到MOD终点	160°	160°	160°
镜头总长度 (E卡口)	153 mm 6.02 in	142 mm 5.59 in	159 mm 6.65 in
最大前端直径	87 mm 3.42 in	87 mm 3.42 in	87 mm 3.42 in
全画幅 (36 × 24mm) 最大水平视角	85°	64°	39°
全画幅 (36 × 24mm) 最大垂直视角	38°	27°	16°
总重量 (含镜头卡口)	1279 g 2.8 lbs	1177 g 2.6 lbs	1410 g 3.1 lbs
前端滤镜螺纹	M82 x 0.75	M82 x 0.75	M82 x 0.75

最大格式覆盖范围	全画幅, 针对 43.3mm 成像圈优化
焦点刻度	双焦点非线性刻度, 英制和公制, 刻度范围从无限远至最近对焦距离 (MOD)
焦点驱动齿轮	99 齿, 0.8 公制模数
光圈刻度	非线性, 整数与1/3刻度
光圈驱动齿轮	99 齿, 0.8 公制模数
卡口	E, RF, L, M (E卡口之外的卡口需单独订购)

镜头默认安装 E 卡口, 并且每支镜头可额外免费选择一个附加卡口 (RF、L 或 M 卡口)。用户可根据包装内说明, 在 Cooke 官网进行申请订购。