



Panchro 65/i FF 定焦镜头 | 基础参数规格

产品规格	30mm	40mm	55mm	75mm	100mm	152mm
光圈	T2.8 - T22	T2.8 - T22	T2.5 - T22	T2.5 - T22	T2.5 - T22	T2.9 - T22
光圈刻度的旋转角度	90°	90°	90°	90°	90°	90°
最小标记物体距离	400 mm	450 mm	500 mm	600 mm	700 mm	1,300 mm
	16 in	18 in	20 in	2 ft 0 in	2 ft 3 in	4 ft 3 in
角度旋转到MOD终点	270°	270°	270°	270°	270°	270°
从镜头前端到 PL 卡口的长度	157 mm	144 mm	139.5 mm	143.9 mm	166.1 mm	169.1 mm
	6.2 in	5.6 in	5.5 in	5.7 in	6.5 in	6.7 in
最大前端直径	125 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
	4.9 in	4.3 in	4.3 in	4.3 in	4.3 in	4.3 in
SP65画幅的最大对角线视角（适用于 Alexa 65，感光尺寸为54.12 × 25.58毫米，对角线为59.86毫米）	90.2°	74.5°	56.9°	44.2°	33.6°	22.5°
全画幅格式的最大对角线视角（感光尺寸为36 × 24毫米，对角线为43.27毫米）	71.4°	57.1°	43.1°	32.6°	24.6°	16.3°
Super 35画幅的最大对角线视角（对角线为30毫米）	52.5°	41.0°	30.7°	22.9°	17.2°	11.4°
含镜头卡口（带前后镜头盖）总重量	2.4 kg*	2.1 kg	1.9 kg	1.9 kg	1.9 kg	1.95 kg*
	5 lbs*	4.6 lbs	4.2 lbs	4.2 lbs	4.2 lbs	4.4 lbs*
含镜头卡口（不带前后镜头盖）总重量	2.2 kg*	1.9 kg	1.7 kg	1.7 kg	1.7 kg	1.8 kg*
	4.9 lbs*	4.2 lbs	3.7 lbs	3.7 lbs	3.7 lbs	4.0 lbs*

*30 and 152mm weights TBC

最大覆盖画幅	Alexa 65，感光尺寸54.12 × 25.58毫米，对角线59.86毫米
对焦刻度	双对焦刻度 - 英制与公制刻度，从无限远到最近对焦点（MOD）标记
对焦齿轮	140齿，0.8公制模数
光圈刻度	两个相对的线性T刻度——标记整档与三分之一档
光圈齿轮	134齿，0.8公制模数
螺纹滤镜	M105 × 0.75（除了30mm，30mm无滤镜螺纹）
镜头卡口	LPL

